NISSIN SEIKI

小型加圧容器



・最高圧力25MPa / 最高温度400°Cの過酷条件に対応しているため
　幅広い物質の臨界状態を容器内で実現できます。
・フィードスルーを採用しているため、密封状態での電気分解が可能です。
・ご要望の加圧条件・温調条件に合わせた仕様変更に対応いたします。
※使用される物質により材質の変更やコーティングが必要な場合がございます。
　お気軽にご相談ください。

仕様

密封容器本体	内容量 : 100 ml　SUS316 仕様圧力 ： 25 MPa
ﾏﾝﾄﾙﾋｰﾀｰ	外形寸法 ： φ290 × L240（突起物含まず）100V/700W 石英製 仕様温度 ： 400°C
その他	ﾃﾞｼﾞﾀﾙ圧力計、温度調節計、加圧ポンプ、データロガー付属

NISSIN SEIKI 日新精器株式会社

理化学・研究機器総合商社 株式会社島津製作所代理店。理化学機器や分析機器、試験器や実験・研究設備まで、各種検査・研究機関を日新精器株式会社はサポートしております。

本社	〒734-0022　広島県広島市南区東雲２丁目１３番１５号	TEL(082)286-7511 FAX(082)286-7512
東広島事業所	〒739-0046　広島県東広島市鏡山３丁目１３番地26-406号	TEL(082)420-0517 FAX(082)420-0529
松江営業所	〒690-0884　島根県松江市南田町９３番地７	TEL(0852)27-1915　FAX(0852)31-5868
米子営業所	〒684-0001　鳥取県境港市清水町７６６－８	TEL(0859)44-0919　FAX(0859)44-0925

http://www.nissin-seiki.com